



Труба высокого давления

Характеристики

- ★ Труба продается в упаковке по 3,28 м.
- ★ Используется холоднокатаная нержавеющая сталь 316 для защиты от коррозии.
- ★ Рабочая температура варьируется от -252°С до 649°С.
- ★ Подходит для химических, нефтеперерабатывающих, исследовательских, нефтяных и газовых компаний, этот продукт используется для различных давлений.



Информация для заказа

Размер	Размеры трубы	Рабочее Давление бар	Тип используемого соединения	Материал	Номер в каталоге
1/4"	1/4"O.D.×0.109"l.D	1379 бар	1/4" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF4)	316SS	TB20M4
3/8"	3/8"O.D.×0.203"l.D	1379 бар	1/4" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF6)	316SS	TB20M6
9/16"	9/16"O.D.×0.359"l.D	689 бар	9/16" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF9)	316SS	TB10M9
9/16"	9/16"O.D.×0.312"l.D	1379 бар	9/16" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF9)	316SS	TB20M9
3/4"	3/4"O.D.×0.516"l.D	689 бар	3/4" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF12)	316SS	TB10M12
3/4"	3/4"O.D.×0.438"l.D	1379 бар	3/4" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF12)	316SS	TB20M12
1"	1"O.D.×0.688"l.D	689 бар	1" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF16)	316SS	TB10M16
1"	1"O.D.×0.562"l.D	1379 бар	1" СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (MF16)	316SS	TB20M16
1/4"	1/4"O.D.×0.083"l.D	4137 бар	1/4" ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (HF4)	316SS	TB60H4
3/8"	3/8"O.D.×1/8"l.D	4137 бар	3/8" ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (HF6)	316SS	TB60H6
9/16"	9/16"O.D.×3/16"l.D	4137 бар	9/16" ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (HF9)	316SS	TB60H9
9/16"	9/16"O.D.×1/4"l.D	2758 бар	9/16" HIGH PRESSURE (HF9)	316SS	TB40H9