

# Адаптеры и соединения

» Давление до 10,500 bar



MAXIMATOR конструирует и изготавливает большое разнообразие переходников и соединений различных типов и размеров. Адаптеры в этом разделе считаются стандартными и легко доступными. Другие материалы и конфигурации доступны по запросу.

## Переходники, соединения & характеристика вспомогательного оборудования:

- Переходники и муфты изготовлены из 316 холодной обработки нержавеющей стали.
- \* Идентификация изделий обеспечивается лазерным травлением компонентов и обширной документацией, которая включает в себя: номер детали, давление, номера партий материалов и тип соединения.
- \* Переходники доступны в одном или двух-составных конструкциях.
- \* Защитные отверстия для отвода газа входят в стандартную комплектацию на всех напорных соединениях.
- \* Все средние, высокие и ультра высокие переходники и соединения имеют в комплекте гайки и втулки.

MAXIMATOR предлагает полную линейку стандартных адаптеров высокого давления и муфт, дополняющих нашу линию клапанов. Специальные переходники и материалы конструкции имеющиеся на запросе.

**Примечание: при выборе нескольких элементов номинальное давление будет соответствовать самому низкому номинальному компоненту.**

Переходники, соединения & характеристика вспомогательного оборудования:	Страница:
Адаптеры (папа-мама)	2 – 5
Соединения (мама-мама)	6 – 7
Адаптеры (папа-папа)	8 – 9

# Адаптеры и соединения

## » Адаптеры (папа-мама)

### Адаптеры (папа-мама)

Maximator соединения, адаптеры позволяют соединять подключения папа и мама. Эти два соединения могут быть выполнены с различными типами труб или соединений труб, возможны различные комбинации размеров

Все переходники сделаны из нержавеющей стали 316 холоднотянутой; другие материалы доступны по требованию. Гайки и втулки включены в каждое соединение мама с трубкой.

Папа соединение A			Мама соединение B				
Труба Size in.	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	соединение среднего давления мама / 22,500 psi (1,550 bar)				
			1/4" 4M	3/8" 6M	9/16" 9M	3/4" 12M	1" 16M
Папа среднее							
1/4"	4M	22,500 (1,550)		21A4M6M	21A4M9M	21A4M12M	21A4M16M
3/8"	6M	22,500 (1,550)	21A6M4M		21A6M9M	21A6M12M	21A6M16M
9/16"	9M	22,500 (1,550)	21A9M4M	21A9M6M		21A9M12M	21A9M16M
3/4"	12M	22,500 (1,550)	21A12M4M	21A12M6M	21A12M9M		21A12M16M
1"	16M	22,500 (1,550)	21A16M4M	21A16M6M	21A16M9M	21A16M12M	
Папа высокое							
1/4"	4H	65,000 (4,500)	21A4H4M	21A4H6M	21A4H9M	21A4H12M	21A4H16M
3/8"	6H	65,000 (4,500)	21A6H4M	21A6H6M	21A6H9M	21A6H12M	21A6H16M
9/16"	9H	65,000 (4,500)	21A9H4M	21A9H6M	21A9H9M	21A9H12M	21A9H16M
Папа ультра высокое							
5/16"	5U	152,000 (10,500)	21A5U4M	21A5U6M	21A5U9M	21A5U12M	21A5U16M
Папа трубная							
1/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A2P4M	15A2P6M	15A2P9M	15A2P12M	15A2P16M
1/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A4P4M	15A4P6M	15A4P9M	15A4P12M	15A4P16M
3/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A6P4M	15A6P6M	15A6P9M	15A6P12M	15A6P16M
1/2"	NPT	15,200 (1,050)	15A8P4M	15A8P6M	15A8P9M	15A8P12M	15A8P16M
3/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A12P4M	15A12P6M	15A12P9M	15A12P12M	15A12P16M
1"	NPT	15,200 (1,050)	15A16P4M	15A16P6M	15A16P9M	15A16P12M	15A16P16M
Папа стандарта BSP - British Standard Pipe							
1/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A2B4M	15A2B6M	15A2B9M	15A2B12M	15A2B16M
1/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A4B4M	15A4B6M	15A4B9M	15A4B12M	15A4B16M
3/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A6B4M	15A6B6M	15A6B9M	15A6B12M	15A6B16M
1/2"	BSP	15,200 (1,050)	15A8B4M	15A8B6M	15A8B9M	15A8B12M	15A8B16M
3/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A12B4M	15A12B6M	15A12B9M	15A12B12M	15A12B16M
1"	BSP	15,200 (1,050)	15A16B4M	15A16B6M	15A16B9M	15A16B12M	15A16B16M

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Переходники с двух-корпусным дизайном доступны путем добавление суффикса-2П после номеров детали перечисленных выше. Обе конструкции идентичны по длине и взаимозаменяемы друг с другом.

Вся техническая и размерная информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем проданным продуктам и услугам.

### Инструкция:

Найдите нужное соединение папа на адаптере в столбце "А", и соединение адаптера мама в столбце "В". На пересечении двух столбцов находится соответствующий номер каталога.



Труба Size in.	Папа соединение А		Мама соединение В			
	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	Мама соединение высокого давления 65,000 psi (4,500 bar)			Мама ультра-высокое давление 152,000 psi (10,500 bar)
			1/4" 4H	3/8" 6H	9/16" 9H	5/16" 5U
Папа среднее						
1/4"	4M	22,500 (1,550)	21A4M4H	21A4M6H	21A4M9H	21A4M5U
3/8"	6M	22,500 (1,550)	21A6M4H	21A6M6H	21A6M9H	21A6M5U
9/16"	9M	22,500 (1,550)	21A9M4H	21A9M6H	21A9M9H	21A9M5U
3/4"	12M	22,500 (1,550)	21A12M4H	21A12M6H	21A12M9H	21A12M5U
1"	16M	22,500 (1,550)	21A16M4H	21A16M6H	21A16M9H	21A16M5U
Папа высокое						
1/4"	4H	65,000 (4,500)		65A4H6H	65A4H9H	65A4H5U
3/8"	6H	65,000 (4,500)	65A6H4H		65A6H9H	65A6H5U
9/16"	9H	65,000 (4,500)	65A9H4H	65A9H6H		65A9H5U
Папа ультра высокое						
5/16"	5U	152,000 (10,500)	65A5U4H	65A5U6H	65A5U9H	
Male Pipe						
1/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A2P4H	15A2P6H	15A2P9H	15A2P5U
1/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A4P4H	15A4P6H	15A4P9H	15A4P5U
3/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A6P4H	15A6P6H	15A6P9H	15A6P5U
1/2"	NPT	15,200 (1,050)	15A8P4H	15A8P6H	15A8P9H	15A8P5U
3/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A12P4H	15A12P6H	15A12P9H	15A12P5U
1"	NPT	15,200 (1,050)	15A16P4H	15A16P6H	15A16P9H	15A16P5U
Male British Standard Pipe						
1/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A2B4H	15A2B6H	15A2B9H	15A2B5U
1/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A4B4H	15A4B6H	15A4B9H	15A4B5U
3/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A6B4H	15A6B6H	15A6B9H	15A6B5U
1/2"	BSP	15,200 (1,050)	15A8B4H	15A8B6H	15A8B9H	15A8B5U
3/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A12B4H	15A12B6H	15A12B9H	15A12B5U
1"	BSP	15,200 (1,050)	15A16B4H	15A16B6H	15A16B9H	15A16B5U

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Техническая и размерная информация может быть изменена. Условия продажи, включая ограничения ответственности, применяются ко всем продуктам.

# Адаптеры и соединения

## » Адаптеры (папа-мама)

### » Адаптеры (папа-мама)

Maximator соединения, адаптеры позволяют соединять подключения папа и мама. Эти два соединения могут быть выполнены с различными типами труб или соединений труб, возможны различные комбинации размеров

Все переходники сделаны из нержавеющей стали 316 холоднотянутой; другие материалы доступны по требованию. Гайки и втулки включены в каждое соединение мама с трубкой.

Труба Size in.	Папа соединение <b>A</b>		Мама соединение <b>B</b> Female Pipe / 15,200 psi (1,050 bar)					
	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Папа среднее								
1/4"	4M	22,500 (1,550)	15A4M2P	15A4M4P	15A4M6P	15A4M8P	15A4M12P	15A4M16P
3/8"	6M	22,500 (1,550)	15A6M2P	15A6M4P	15A6M6P	15A6M8P	15A6M12P	15A6M16P
9/16"	9M	22,500 (1,550)	15A9M2P	15A9M4P	15A9M6P	15A9M8P	15A9M12P	15A9M16P
3/4"	12M	22,500 (1,550)	15A12M2P	15A12M4P	15A12M6P	15A12M8P	15A12M12P	15A12M16P
1"	16M	22,500 (1,550)	15A16M2P	15A16M4P	15A16M6P	15A16M8P	15A16M12P	15A16M16P
Папа высокое								
1/4"	4H	65,000 (4,500)	15A4H2P	15A4H4P	15A4H6P	15A4H8P	15A4H12P	15A4H16P
3/8"	6H	65,000 (4,500)	15A6H2P	15A6H4P	15A6H6P	15A6H8P	15A6H12P	15A6H16P
9/16"	9H	65,000 (4,500)	15A9H2P	15A9H4P	15A9H6P	15A9H8P	15A9H12P	15A9H16P
Папа ультра высокое								
5/16"	5U	152,000 (10,500)	15A5U2P	15A5U4P	15A5U6P	15A5U8P	15A5U12P	15A5U16P
Male Pipe								
1/8"	NPT	15,200 (1,050)		15A2P4P	15A2P6P	15A2P8P	15A2P12P	15A2P16P
1/4"	NPT	15,200 (1,050)	5A4P2P		15A4P6P	15A4P8P	15A4P12P	15A4P16P
3/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A6P2P	15A6P4P		15A6P8P	15A6P12P	15A6P16P
1/2"	NPT	15,200 (1,050)	15A8P2P	15A8P4P	15A8P6P		15A8P12P	15A8P16P
3/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A12P2P	15A12P4P	15A12P6P	15A12P8P		15A12P16P
1"	NPT	15,200 (1,050)	15A16P2P	15A16P4P	15A16P6P	15A16P8P	15A16P12P	
Male British Standard Pipe								
1/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A2B2P	15A2B4P	15A2B6P	15A2B8P	15A2B12P	15A2B16P
1/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A4B2P	15A4B4P	15A4B6P	15A4B8P	15A4B12P	15A4B16P
3/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A6B2P	15A6B4P	15A6B6P	15A6B8P	15A6B12P	15A6B16P
1/2"	BSP	15,200 (1,050)	15A8B2P	15A8B4P	15A8B6P	15A8B8P	15A8B12P	15A8B16P
3/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A12B2P	15A12B4P	15A12B6P	15A12B8P	15A12B12P	15A12B16P
1"	BSP	15,200 (1,050)	15A16B2P	15A16B4P	15A16B6P	15A16B8P	15A16B12P	15A16B16P

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Примечание: все адаптеры Maximator поставляются стандартными в стиле "цельный" дизайн. Переходники с двух-корпусным дизайном доступны путем добавление суффикса-2П после номеров детали перечисленных выше. Обе конструкции идентичны по длине и взаимозаменяемы друг с другом. Вся техническая и размерная информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем проданным продуктам и услугам.



Труба Size in.	Папа соединение A		Мама соединение B Female British Standard Pipe / 15,200 psi (1,050 bar)					
	Connection Type	Maximum Давление psi (bar)*	1/8" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Папа среднее								
1/4"	4M	22,500 (1,550)	15A4M2B	15A4M4B	15A4M6B	15A4M8B	15A4M12B	15A4M16B
3/8"	6M	22,500 (1,550)	15A6M2B	15A6M4B	15A6M6B	15A6M8B	15A6M12B	15A6M16B
9/16"	9M	22,500 (1,550)	15A9M2B	15A9M4B	15A9M6B	15A9M8B	15A9M12B	15A9M16B
3/4"	12M	22,500 (1,550)	15A12M2B	15A12M4B	15A12M6B	15A12M8B	15A12M12B	15A12M16B
1"	16M	22,500 (1,550)	15A16M2B	15A16M4B	15A16M6B	15A16M8B	15A16M12B	15A16M16B
Папа высокое								
1/4"	4H	65,000 (4,500)	15A4H2B	15A4H4B	15A4H6B	15A4H8B	15A4H12B	15A4H16B
3/8"	6H	65,000 (4,500)	15A6H2B	15A6H4B	15A6H6B	15A6H8B	15A6H12B	15A6H16B
9/16"	9H	65,000 (4,500)	15A9H2B	15A9H4B	15A9H6B	15A9H8B	15A9H12B	15A9H16B
Папа ультра высокое								
5/16"	5U	152,000 (10,500)	15A5U2B	15A5U4B	15A5U6B	15A5U8B	15A5U12B	15A5U16B
Male Pipe								
1/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A2P2B	15A2P4B	15A2P6B	15A2P8BP	15A2P12B	15A2P16B
1/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A4P2B	15A4P4B	15A4P6B	15A4P8B	15A4P12B	15A4P16B
3/8"	NPT	15,200 (1,050)	15A6P2B	15A6P4B	15A6P6B	15A6P8B	15A6P12B	15A6P16B
1/2"	NPT	15,200 (1,050)	15A8P2B	15A8P4B	15A8P6B	15A8P8B	15A8P12B	15A8P16B
3/4"	NPT	15,200 (1,050)	15A12P2B	15A12P4B	15A12P6B	15A12P8B	15A12P12B	15A12P16B
1"	NPT	15,200 (1,050)	15A16P2B	15A16P4B	15A16P6B	15A16P8B	15A16P12B	15A16P16B
Male British Standard Pipe								
1/8"	BSP	15,200 (1,050)		15A2B4B	15A2B6B	15A2B8B	15A2B12B	15A2B16B
1/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A4B2B		15A4B6B	15A4B8B	15A4B12B	15A4B16B
3/8"	BSP	15,200 (1,050)	15A6B2B	15A6B4B		15A6B8B	15A6B12B	15A6B16B
1/2"	BSP	15,200 (1,050)	15A8B2B	15A8B4B	15A8B6B		15A8B12B	15A8B16B
3/4"	BSP	15,200 (1,050)	15A12B2B	15A12B4B	15A12B6B	15A12B8B		15A12B16B
1"	BSP	15,200 (1,050)	15A16B2B	15A16B4B	15A16B6B	15A16B8B	15A16B12B	

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Техническая информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продуктам

# Адаптеры и соединения

## » Соединения (мама-мама)

### » Соединения (мама-мама)

Соединения Maximator-это фитинги типа "мама-мама", которые позволяют соединять два разных размера и / или типа соединений для различных комбинаций размеров. Все соединения и переходники сделаны из материала нержавеющей стали 316 холоднотянутой; другие материалы доступны по требованию. Гайки и втулки включены с каждым соединением.

#### » Инструкция:

Найдите нужное соединение папа на адаптере в столбце "А", и соединение мама адаптера в столбце "В". На пересечении двух столбцов находится соответствующий номер каталога.



Мама соединение А			Мама соединение В				
Труба Size in.	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	соединение среднего давления мама/ 22,500 psi (1,550 bar)				
			1/4" 4M	3/8" 6M	9/16" 9M	3/4" 12M	1" 16M
мама среднее							
1/4"	4M	22,500 (1,550)	21F4M	21F4M6M	21F4M9M	21F4M12M	21F4M16M
3/8"	6M	22,500 (1,550)		21F6M	21F6M9M	21F6M12M	21F6M16M
9/16"	9M	22,500 (1,550)			21F9M	21F9M12M	21F9M16M
3/4"	12M	22,500 (1,550)				21F12M	21F12M16M
1"	16M	22,500 (1,550)					21F16M

Соединение мама А			Соединение мама В			Мама соединение ультра высокого давления 152,000 psi (10,500 bar)
Труба Size in.	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	Соединение высокого давления мама 65,000 psi (4,500 bar)			
			1/4" 4H	3/8" 6H	9/16" 9H	5/16" 5U
Мама среднее						
1/4"	4M	22,500 (1,550)	21F4M4H	21F4M6H	21F4M9H	21F4M5U
3/8"	6M	22,500 (1,550)	21F6M4H	21F6M6H	21F6M9H	21F6M5U
9/16"	9M	22,500 (1,550)	21F9M4H	21F9M6H	21F9M9H	21F9M5U
3/4"	12M	22,500 (1,550)	21F12M4H	21F12M6H	21F12M9H	21F12M5U
1"	16M	22,500 (1,550)	21F16M4H	21F16M6H	21F16M9H	21F16M5U
Мама высокое						
1/4"	4H	65,000 (4,500)	65F4H	65F4H6H	65F4H9H	65F4H5U
3/8"	6H	65,000 (4,500)		65F6H	65F6H9H	65F6H5U
9/16"	9H	65,000 (4,500)			65F9H	65F9H5U
Мама ультра высокое						
5/16"	5U	152,000 (10,500)				152F5U

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Примечание: все адаптеры Maximator поставляются стандартными в стиле "цельный" дизайн. Переходники с двух-корпусным дизайном доступны путем добавление суффикса-2П после номеров детали перечисленных выше. Обе конструкции идентичны по длине и взаимозаменяемы друг с другом. Вся техническая и размерная информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем проданным продуктам и услугам.

# Адаптеры и соединения

Мама соединение A			Соединение мама B					
Труба Size in.	Соединение Type	Maximum Pressure psi (bar)*	мама трубное соединение/ 15,200 psi (1,050 bar)					
			1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Мама среднее								
1/4"	4M	22,500 (1,550)	15F4M2P	15F4M4P	15F4M6P	15F4M8P	15F4M12P	15F4M16P
3/8"	6M	22,500 (1,550)	15F6M2P	15F6M4P	15F6M6P	15F6M8P	15F6M12P	15F6M16P
9/16"	9M	22,500 (1,550)	15F9M2P	15F9M4P	15F9M6P	15F9M8P	15F9M12P	15F9M16P
3/4"	12M	22,500 (1,550)	15F12M2P	15F12M4P	15F12M6P	15F12M8P	15F12M12P	15F12M16P
1"	16M	22,500 (1,550)	15F16M2P	15F16M4P	15F16M6P	15F16M8P	15F16M12P	15F16M16P
Мама высокое								
1/4"	4H	65,000 (4,500)	15F4H2P	15F4H4P	15F4H6P	15F4H8P	15F4H12P	15F4H16P
3/8"	6H	65,000 (4,500)	15F6H2P	15F6H4P	15F6H6P	15F6H8P	15F6H12P	15F6H16P
9/16"	9H	65,000 (4,500)	15F9H2P	15F9H4P	15F9H6P	15F9H8P	15F9H12P	15F9H16P
Мама ультра высокое								
5/16"	5U	152,000 (10,500)	15F5U2P	15F5U4P	15F5U6P	15F5U8P	15F5U12P	15F5U16P

Мама Connection A			Мама соединение B					
Tube Size in.	Connection Type	Maximum Pressure psi (bar)*	Female British Standard Pipe / 15,200 psi (1,050 bar)					
			1/8" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Мама среднее								
1/4"	4M	22,500 (1,550)	15F4M2B	15F4M4B	15F4M6B	15F4M8B	15F4M12B	15F4M16B
3/8"	6M	22,500 (1,550)	15F6M2B	15F6M4B	15F6M6B	15F6M8B	15F6M12B	15F6M16B
9/16"	9M	22,500 (1,550)	15F9M2B	15F9M4B	15F9M6B	15F9M8B	15F9M12B	15F9M16B
3/4"	12M	22,500 (1,550)	15F12M2B	15F12M4B	15F12M6B	15F12M8B	15F12M12B	15F12M16B
1"	16M	22,500 (1,550)	15F16M2B	15F16M4B	15F16M6B	15F16M8B	15F16M12B	15F16M16B
Мама высокое								
1/4"	4H	65,000 (4,500)	15F4H2B	15F4H4B	15F4H6B	15F4H8B	15F4H12B	15F4H16B
3/8"	6H	65,000 (4,500)	15F6H2B	15F6H4B	15F6H6B	15F6H8B	15F6H12B	15F6H16B
9/16"	9H	65,000 (4,500)	15F9H2B	15F9H4B	15F9H6B	15F9H8B	15F9H12B	15F9H16B
Мама ультра высокое								
5/16"	5U	152,000 (10,500)	15F5U2B	15F5U4B	15F5U6B	15F5U8B	15F5U12B	15F5U16B

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Техническая информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продуктам

# Адаптеры и фитинги

## » Адаптеры (папа-папа)

### » Адаптеры (папа-папа)

Переходники MAXIMATOR папа-папа позволяют соединять 2 различных размера и / или соединять соединения мама.

#### » Инструкция:

Найдите нужное вам соединение папа на адаптере в столбце "А", и соединение папа адаптера в столбце "В". На пересечении двух столбцов находится соответствующий номер каталога.



Соединение папа А			Соединение папа В				
Труба Size in.	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	Соединение папа среднего давления/ 22,500 psi (1,550 bar)				
			1/4" 4M	3/8" 6M	9/16" 9M	3/4" 12M	1" 16M
Male Medium							
1/4"	4M	22,500 (1,550)	21M4M	21M4M6M	21M4M9M	21M4M12M	21M4M16M
3/8"	6M	22,500 (1,550)		21M6M	21M6M9M	21M6M12M	21M6M16M
9/16"	9M	22,500 (1,550)			21M9M	21M9M12M	21M9M16M
3/4"	12M	22,500 (1,550)				21M12M	21M12M16M
1"	16M	22,500 (1,550)					21M16M

Male Connection А			Соединение папа В			Папа ультра высокое давление 152,000 psi (10,500 bar) 5/16" 5U
Tube Size in.	Connection Type	Maximum Pressure psi (bar)*	соединение папа высокого давления 65,000 psi (4,500 bar)			
			1/4" 4H	3/8" 6H	9/16" 9H	
Папа среднее						
1/4"	4M	22,500 (1,550)	21M4M4H	21M4M6H	21M4M9H	21M4M5U
3/8"	6M	22,500 (1,550)	21M6M4H	21M6M6H	21M6M9H	21M6M5U
9/16"	9M	22,500 (1,550)	21M9M4H	21M9M6H	21M9M9H	21M9M5U
3/4"	12M	22,500 (1,550)	21M12M4H	21M12M6H	21M12M9H	21M12M5U
1"	16M	22,500 (1,550)	21M16M4H	21M16M6H	21M16M9H	21M16M5U
Папа высокое						
1/4"	4H	65,000 (4,500)	65M4H	65M4H6H	65M4H9H	65M4H5U
3/8"	6H	65,000 (4,500)		65M6H	65M6H9H	65M6H5U
9/16"	9H	65,000 (4,500)			65M9H	65M9H5U
Папа ультра высокое						
5/16"	5U	152,000 (10,500)				152M5U

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Примечание: все адаптеры Maximator поставляются стандартными в стиле "цельный" дизайн. Переходники с двух-корпусным дизайном доступны путем добавление суффикса-2П после номеров детали перечисленных выше. Обе конструкции идентичны по длине и взаимозаменяемы друг с другом. Вся техническая и размерная информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем проданным продуктам и услугам.

# Адаптеры и соединения

Труба Size in.	Папа соединение A		Соединение папа B					
	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	папа трубное / 15,200 psi (1,050 bar)					
			1/8" NPT	1/4" NPT	3/8" NPT	1/2" NPT	3/4" NPT	1" NPT
Папа среднее								
1/4"	4M	22,500 (1,550)	15M4M2P	15M4M4P	15M4M6P	15M4M8P	15M4M12P	15M4M16P
3/8"	6M	22,500 (1,550)	15M6M2P	15M6M4P	15M6M6P	15M6M8P	15M6M12P	15M6M16P
9/16"	9M	22,500 (1,550)	15M9M2P	15M9M4P	15M9M6P	15M9M8P	15M9M12P	15M9M16P
3/4"	12M	22,500 (1,550)	15M12M2P	15M12M4P	15M12M6P	15M12M8P	15M12M12P	15M12M16P
1"	16M	22,500 (1,550)	15M16M2P	15M16M4P	15M16M6P	15M16M8P	15M16M12P	15M16M16P
Папа высокое								
1/4"	4H	65,000 (4,500)	15M4H2P	15M4H4P	15M4H6P	15M4H8P	15M4H12P	15M4H16P
3/8"	6H	65,000 (4,500)	15M6H2P	15M6H4P	15M6H6P	15M6H8P	15M6H12P	15M6H16P
9/16"	9H	65,000 (4,500)	15M9H2P	15M9H4P	15M9H6P	15M9H8P	15M9H12P	15M9H16P
Папа ультра высокое								
5/16"	5U	152,000 (10,500)	15M5U2P	15M5U4P	15M5U6P	15M5U8P	15M5U12P	15M5U16P

руба Size in.	Соединение папа A		Соединение Папа B					
	Соединение Type	Maximum Давление psi (bar)*	Соединение Папа стандарта BSP (British Standard Pipe) / 15,200 psi (1,050 bar)					
			1/8" BSP	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Папа среднее								
1/4"	4M	22,500 (1,550)	15M4M2B	15M4M4B	15M4M6B	15M4M8B	15M4M12B	15M4M16B
3/8"	6M	22,500 (1,550)	15M6M2B	15M6M4B	15M6M6B	15M6M8B	15M6M12B	15M6M16B
9/16"	9M	22,500 (1,550)	15M9M2B	15M9M4B	15M9M6B	15M9M8B	15M9M12B	15M9M16B
3/4"	12M	22,500 (1,550)	15M12M2B	15M12M4B	15M12M6B	15M12M8B	15M12M12B	15M12M16B
1"	16M	22,500 (1,550)	15M16M2B	15M16M4B	15M16M6B	15M16M8B	15M16M12B	15M16M16B
Папа высокое								
1/4"	4H	65,000 (4,500)	15M4H2B	15M4H4B	15M4H6B	15M4H8B	15M4H12B	15M4H16B
3/8"	6H	65,000 (4,500)	15M6H2B	15M6H4B	15M6H6B	15M6H8B	15M6H12B	15M6H16B
9/16"	9H	65,000 (4,500)	15M9H2B	15M9H4B	15M9H6B	15M9H8B	15M9H12B	15M9H16B
Папа ультра высокое								
5/16"	5U	152,000 (10,500)	15M5U2B	15M5U4B	15M5U6B	15M5U8B	15M5U12B	15M5U16B

\* Номинальное давление любого адаптера - это значение самого низкого номинального соединения в фитинге.

Техническая информация может быть изменена. Все общие условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем продуктам