

Трубные шестигранные nipples

» Давление до 15,200 psi (1,050 bar)

Трубные шестигранные nipples

Трубные шестигранные nipples Maximator предназначены для быстрого монтажа систем. Они доступны различной длины для трубопроводной арматуры и фитингов.

В дополнение к минимальной длине (nipples с шестигранной головкой для трубы) и стандартной длине, указанной в таблице ниже, также доступны шестигранные nipples для труб нестандартной длины. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами.



Эскиз nipple	Catalog Number	Соединение Type psi	Рабочее давление psi (bar)	Диаметр внутренний (mm)	Размеры (mm)	
					A	B (грань)
Трубный шестигранный короткий nipple						
	15M4P	1/4" NPT	15,200 (1,050)	0.201 (5.1)	1.85 (47)	0.69 (17.46)
	15M6P	3/8" NPT	15,200 (1,050)	0.312 (7.9)	1.89 (48)	0.88 (22.2)
	15M8P	1/2" NPT	15,200 (1,050)	0.312 (7.9)	2.50 (63.5)	1.06 (27)
	15M12P	3/4" NPT	15,200 (1,050)	0.685 (17.4)	2.81 (71.5)	1.44 (36.5)
	15M16P	1" NPT	15,200 (1,050)	0.685 (17.4)	3.19 (81)	1.44 (36.5)
Трубный шестигранный nipple						
	15M4P-4	1/4" NPT	15,200 (1,050)	0.201 (5.1)	4.00 (101.6)	0.69 (17.46)
	15M4P-6				6.00 (152.4)	
	15M4P-8				8.00 (203.2)	
	15M6P-4	3/8" NPT	15,200 (1,050)	0.312 (7.9)	4.00 (101.6)	0.88 (22.2)
	15M6P-6				6.00 (152.4)	
	15M6P-8				8.00 (203.2)	
	15M8P-4	1/2" NPT	15,200 (1,050)	0.312 (7.9)	4.00 (101.6)	1.06 (27)
	15M8P-6				6.00 (152.4)	
	15M8P-8				8.00 (203.2)	
	15M12P-4	3/4" NPT	15,200 (1,050)	0.685 (17.4)	4.00 (101.6)	1.44 (36.5)
	15M12P-6				6.00 (152.4)	
	15M12P-8				8.00 (203.2)	
	15M16P-4	1" NPT	15,200 (1,050)	0.685 (17.4)	4.00 (101.6)	1.44 (36.5)
	15M16P-6				6.00 (152.4)	
	15M16P-8				8.00 (203.2)	

См. страницу 2 в техническом разделе диаграммы номинальности давления / температуры. Все размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Техническая информация может быть изменена. Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем проданным продуктам.

Конические резьбовые ниппели

» Давление до 22,500 psi (1,550 bar)

Конические резьбовые ниппели

Maximator предлагает линейку конических и резьбовых трубных ниппелей среднего давления различной длины для труб любого стандартного размера. Конические и резьбовые ниппели среднего давления изготавливаются из нержавеющей стали 316.

Они также доступны в версиях 1050 бар или 2 1550 бар для трубок с наружным диаметром 9/16", 3/4" и 1".

Смотрите таблицу ниже для заказа информации.

Специальные конические и резьбовые ниппели могут быть предоставлены по запросу. Проконсультируйтесь с Maximator на наличие и цену



Номер в каталоге для нержавеющей материалов - сталь 316							соединение Type	труба размер in. (mm)		Рабочее давление при 38 °C psi (bar)
2.75" (69.85) длина	3" (76.2) длина	4" (101.6) длина	6" (152.4) длина	8" (203.2) длина	10" (254) длина	12" (304.8) длина		O.D.	I.D.	
21N4M-2.75-316	21N4M-3-316	21N4M-4-316	21N4M-6-316	21N4M-8-316	21N4M-10-316	21N4M-12-316	4MF	1/4	0.109 (2.77)	22,500 (1,550)
	21N6M-3-316	21N6M-4-316	21N6M-6-316	21N6M-8-316	21N6M-10-316	21N6M-12-316	6MF	3/8	0.203 (5.17)	22,500 (1,550)
		21N9M-4-316	21N9M-6-316	21N9M-8-316	21N9M-10-316	21N9M-12-316	9MF	9/16	0.312 (7.93)	22,500 (1,550)
		15N9M-4-316	15N9M-6-316	15N9M-8-316	15N9M-10-316	15N9M-12-316	9MF	9/16	0.359 (9.12)	15,200 (1,050)
			21N12M-6-316	21N12M-8-316	21N12M-10-316	21N12M-12-316	12MF	3/4	0.438 (11.13)	22,500 (1,550)
			15N12M-6-316	15N12M-8-316	15N12M-10-316	15N12M-12-316	12MF	3/4	0.516 (13.11)	15,200 (1,050)
			21N16M-6-316	21N16M-8-316	21N16M-10-316	21N16M-12-316	16MF	1	0.562 (14.27)	22,500 (1,550)
			15N16M-6-316	15N16M-8-316	15N16M-10-316	15N16M-12-316	16MF	1	0.688 (17.48)	15,200 (1,050)

Стандартные ниппели не поставляются с гайками и втулками, эти компоненты см. в разделе "Фитинги" на стр.6. Таблица номинальных значений давления/температуры приведена на стр. 21 в разделе "Трубы"

Официальный представитель Maximator GmbH в России ООО "АПА-КАНДТ СИБИРЬ", г. Томск, пр. Кирова, д.58, офис 310
<http://apa-kandt.ru>, info@apa-kandt.ru

Вся техническая информация может быть изменена. Условия продажи, включая ограничения нашей ответственности, применяются ко всем проданным продуктам.

Конусные резьбовые ниппели

» Давление до 43,000 psi (2,965 bar)

Конические резьбовые ниппели

Maximator предлагает линейку конических и резьбовых трубных ниппелей высокого давления различной длины для трубок всех стандартных размеров.

Конические и резьбовые ниппели высокого давления изготавливаются из нержавеющей стали 316. Смотрите таблицу ниже для заказа информации.

Специальные конические и резьбовые ниппели могут быть предоставлены по запросу. Проконсультируйтесь с представителем Maximator о наличии и цене.



Номер в каталоге для нержавеющей материалов, сталь - 316				соединение Type	Труба размер in. (mm)		Рабочее давление при 38 °C psi (bar)
Длина (mm)					O.D.	I.D.	
6" (152.4)	8" (203.2)	10" (254)	12" (304.8)				
43N16M-6-316	43N16M-8-316	43N16M-10-316	43N16M-12-316	16MF	1 (25.4)	0.438 (11.1)	43,000 (2,965)

Стандартные ниппели не поставляются с гайками и втулками, см. Фитинги на стр. 6 для этих компонентов. Дополнительную информацию смотрите в таблице для трубки, где приведена таблица значений давления / температуры. Все размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Конические резьбовые ниппели

» Давление 65,000 psi (4,500 bar)

Конические резьбовые ниппели

Maximator предлагает линейку конических и резьбовых трубных ниппелей высокого давления различной длины для трубок всех стандартных размеров.

Конические и резьбовые ниппели высокого давления изготавливаются из нержавеющей стали 316. Смотрите таблицу ниже для заказа информации.

Специальные конические и резьбовые ниппели могут быть предоставлены по запросу. Проконсультируйтесь с представителем Maximator о наличии и цене.



Номер в каталоге для нержавеющей материалов, сталь - 316							соединение Type	Труба размер in. (mm)		Рабочее давление при 38 °C psi (bar)
Длина (mm)								O.D.	I.D.	
2.75" (69.85)	3" (76.2)	4" (101.6)	6" (152.4)	8" (203.2)	10" (254)	12" (304.8)				
65N4H-2.75-316	65N4H-3-316	65N4H-4-316	65N4H-6-316	65N4H-8-316	65N4H-10-316	65N4H-12-316	4HF	1/4	0.083 (2.11)	65,000 (4,500)
	65N6H-3-316	65N6H-4-316	65N6H-6-316	65N6H-8-316	65N6H-10-316	65N6H-12-316	6HF	3/8	0.125 (3.17)	65,000 (4,500)
		65N9H-4-316	65N9H-6-316	65N9H-8-316	65N9H-10-316	65N9H-12-316	9HF	9/16	0.188 (4.77)	65,000 (4,500)

Стандартные ниппели не поставляются с гайками и втулками, см. Фитинги на стр. 6 для этих компонентов. Дополнительную информацию о трубке смотрите на стр. 21, где приведена таблица значений давления / температуры. Все размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Ультра высокого давления ниппели

» Давление до 101,000 psi (7,000 bar)

Конусные резьбовые ниппели

Maximator предлагает линейку конических и резьбовых трубных ниппелей сверхвысокого давления различной длины для трубок всех стандартных размеров.

Конус и резьбовые ниппели сверхвысокого давления доступны в исполнении сталь - HP 160. Информация о заказе приведена в таблице ниже.

Специальные конические и резьбовые ниппели могут быть предоставлены по запросу. Проконсультируйтесь с Maximator о наличии и цене.



Номер в каталоге для нержавеющей материалов, сталь - 316							соединение Type	Труба размер in. (mm)		Рабочее давление при 38 °C psi (bar)
Длина (mm)								O.D.	I.D.	
2.75" (69.85)	3" (76.2)	4" (101.6)	6" (152.4)	8" (203.2)	10" (254)	12" (304.8)				
101N4U-2.75- HP160	101N4U-3- HP160	101N4U-4- HP160	101N4U-6- HP160	101N4U-8- HP160	101N4U-10- HP160	101N4U-12- HP160	4UF	1/4	0.06 (1.59)	101,000 (7,000)
	101N6U-3- HP160	101N6U-4- HP160	101N6U-6- HP160	101N6U-8- HP160	101N6U-10- HP160	101N6U-12- HP160	6UF	3/8	0.125 (3.17)	101,000 (7,000)
		101N9U-4- HP160	101N9U-6- HP160	101N9U-8- HP160	101N9U-10- HP160	101N9U-12- HP160	9UF	9/16	0.188 (4.77)	101,000 (7,000)

Стандартные ниппели не поставляются с гайками и втулками, см. Фитинги на стр. 2 для этих компонентов. Дополнительную информацию о трубке смотрите на стр. 4, где приведена таблица значений давления / температуры. Все размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Конические резьбовые ниппели

Давление до 10 500 Бар

Конические резьбовые ниппели

Maximator предлагает линейку конических и резьбовых трубных ниппелей высокого давления различной длины для трубок всех стандартных размеров. Конические и резьбовые ниппели высокого давления изготавливаются из нержавеющей стали 316. Смотрите таблицу ниже для заказа информации.

Специальные конические и резьбовые ниппели могут быть предоставлены по запросу. Проконсультируйтесь с представителем Maximator о наличии и цене.

Клапан сброса давления в бак



Номер в каталоге для нержавеющей материалов, сталь - 316					соединение	Труба размер		Рабочее давление при 38 °C
Длина (mm)						in. (mm)		
4" (101.6)	6" (152.4)	8" (203.2)	10" (254)	12" (304.8)	Тип	O.D.	I.D.	psi (bar)
152N5U-4-316	152N5U-6-316	152N5U-8-316	152N5U-10-316	152N5U-12-316	5UF	5/16 (7.94)	0.062 (1.58)	152,000 (10,500)

Стандартные ниппели не поставляются с гайками и втулками, см. Фитинги на странице 3 для этих компонентов. См. Таблицу выше для оценки давления / температуры. Все размеры приведены только для справки и могут быть изменены.